

Instrukcja obsługi przystawki do szlifierki taśmowej



1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup przystawki do szlifierki taśmowej. Przystawka ta została zaprojektowana z myślą o zwiększeniu wszechstronności i efektywności pracy. Zawiera wymienne rolki o różnych średnicach, co pozwala na dostosowanie narzędzia do różnych zastosowań.

2. Zawartość zestawu

W skład zestawu wchodzi:

- Przystawka do szlifierki taśmowej
- 3 wymienne rolki:
 - Rolka o średnicy 14 mm
 - Rolka o średnicy 20 mm
 - Rolka o średnicy 30 mm
- Łożyska SKF 608 2RS z luzem C3

3. Specyfikacja techniczna

- Wymiary profilu stalowego: 40 mm x 40 mm
- Waga przystawki: około 8 kg
- Kompatybilność: modele 50x1220, 50x1500, 50x2000 oraz 75x2000
- Użytkowanie: tylko z regulatorem obrotów (maks. 25 Hz)

4. Montaż przystawki

1. Przygotowanie szlifierki:

- Upewnij się, że szlifierka taśmowa jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Sprawdź, czy model szlifierki jest kompatybilny z przystawką.

2. Montaż przystawki:

- Umieść przystawkę na odpowiednim miejscu w szlifierce, zgodnie z instrukcją producenta szlifierki.
- Użyj odpowiednich śrub i nakrętek do mocowania przystawki (jeśli są dołączone).
- Upewnij się, że przystawka jest stabilnie zamontowana i nie ma luzów.

3. Montaż rolek:

- Wybierz odpowiednią rolkę w zależności od potrzeb.
- Zdejmij rolkę z gniazda, a następnie zamontuj nową rolkę, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

5. Użytkowanie

1. Podłączenie do zasilania:

- Podłącz szlifierkę do źródła zasilania.
- Upewnij się, że regulator obrotów jest podłączony.

2. Ustawienia obrotów:

- Ustaw regulator obrotów na maksymalnie 25 Hz. Przekroczenie tej wartości może uszkodzić przystawkę.

3. Praca z przystawką:

- Używaj przystawki zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Monitoruj działanie przystawki podczas pracy. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, natychmiast wyłącz urządzenie.

6. Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj stan rolek oraz łożysk. W przypadku zużycia, wymień na nowe.
- Utrzymuj przystawkę w czystości, usuwając zanieczyszczenia i pył.
- Przechowuj przystawkę w suchym miejscu, z dala od wilgoci.

7. Bezpieczeństwo

- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (okulary ochronne, maski przeciwpyłowe).
- Nie używaj przystawki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w dokumentacji szlifierki taśmowej.

8. Kontakt

W przypadku pytań lub problemów z przystawką, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Dziękujemy za wybór naszej przystawki do szlifierki taśmowej. Życzymy udanej i bezpiecznej pracy!